






## Baumaschinenanhänger Typ UBAL



	UBAL 8845-17-2000
Zul. Gesamtgewicht	8.800 kg
Nutzlast	6.400 kg
Kastenmaß innen	4.500 x 2.000 x 400 mm
Gesamtmaß	6.500 x 2.550 x 3.200 mm
Ladehöhe über Fahrwerk	670 mm
Bereifung	215/75 R 17,5
ABS-Bremssystem	Federspeicherfeststellbremse

### SERIENAUSSTATTUNG:

- Rahmen aus hochwertigem Stahl geschweißt und feuerverzinkt, mit Quertraversen für hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Brückenboden aus 4 mm Stahltränenblech
- Bordwände 400 mm hoch aus gekantetem Stahlblech, feststehende Stirnwand und Seitenwände
- Zurrösen nach DIN EN12640 der UVV
- DIN-Zugöse Ø 40 mm, Zugdeichsel stufenlos höhenverstellbar
- Schwerlast-Automatik Stützrad
- Klappbare Stützfüße hinten unter der Ladefläche
- Automatische Gestängesteller (AGS) mit wartungsfreier Parabelfederung für optimalen Achsausgleich
- 2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien, Kupplungsköpfe rot/gelb, ABS-Bremssystem mit Federspeicherfeststellbremse
- 15-poliger Anschlussstecker (alternativ 2 x 7 pol.)
- 2 Stück feuerverzinkte, einteilige, klappbare und seitenverstellbare Stahlrampen mit Gitterrostbelag und Gasdruckfedern
- 24 V Lichtanlage mit 5-Kammer-Earpoint geschützt montiert, nach StVZO
- Zubehör: 2 Unterlegkeile mit Halterung, 2 Stück Alu-Werkzeugkisten

UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH  
Rainer Straße 23  
86684 Holzheim

Tel.: 08276 5890 0  
info@unsinn.de  
www.unsinn.com

Stand 08/2020 • Art.Nr. 523198

# DRUCKLUFTGEBREMSTE ANHÄNGER

## Dreiseitenkipper Typ UDKL



	UDKL 11951-17-2420	UDKL 14051-19-2420
Zul. Gesamtgewicht	11.900 kg	14.000 kg
Nutzlast	8.410 kg	10.200 kg
Kastenmaß innen	5.130 x 2.420 x 500 mm	5.130 x 2.420 x 500 mm
Gesamtmaß	7.150 x 2.550 x 1.530 mm	7.150 x 2.550 x 1.530 mm
Ladehöhe über Fahrwerk	960 mm	1020 mm
Bereifung	235/75 R 17,5	285/70 R 19,5
ABS-Bremssystem	Federspeicherfeststellbremse	Federspeicherfeststellbremse

### SERIENAUSSTATTUNG:

- Rahmen aus hochwertigem Stahl geschweißt und feuerverzinkt, mit Quertraversen für hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Durchgehender Brückenboden aus 4 mm Stahlblech
- Qualitätsstahlbordwände 500 mm hoch, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd gelagert mit Zentralverriegelung, Stirnwand verzinkt und abklappbar
- Heckbordwand pendelnd und abnehmbar, Heckrungen steckbar
- Bordwände grundiert und lackiert im RAL-Farbtönen nach Wahl
- Zurrösen nach DIN EN12640 der UVV
- DIN-Zugöse Ø 40 mm, Zugdeichsel stufenlos höhenverstellbar
- 12 t-Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- Stützfüße hinten an den Rampen automatisch hochklappend
- Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk, vierstufig mit Hubbegrenzung
- Automatische Gestängesteller (AGS) mit wartungsfreier Parabelfederung für optimalen Achsausgleich
- 2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien, Kupplungsköpfe rot/gelb, ABS-Bremssystem mit Federspeicherfeststellbremse
- 15-poliger Anschlussstecker (alternativ 2 x 7 pol.)
- 24 V Lichtanlage mit 5-Kammer-Rechteckleuchten geschützt montiert, nach StVZO
- 1 Paar Alu-Auffahrschienen, Tragkraft 10 t/Pair, Eigengewicht 54 kg/Stk
- Zubehör: 2 Unterlegkeile mit Halterung, eine Kunststoff-Werkzeugkiste, Konturmarkierungen

## Baumaschinenanhänger Typ UBHL



	UBHL 11962-17-2470	UBHL 14062-17-2470
Zul. Gesamtgewicht	11.900 kg	14.000 kg
Nutzlast	8.530 kg	10.220 kg
Kastenmaß innen	6.200 x 2.470 x 400 mm	6.200 x 2.470 x 400 mm
Gesamtmaß	8.300 x 2.550 x 3.200 mm	8.300 x 2.550 x 3.200 mm
Ladehöhe über Fahrwerk	900 mm	860 mm
Bereifung	235/75 R 17,5	215/75 R 17,5 (Zwillingsbereifung)
ABS-Bremssystem	Federspeicherfeststellbremse	Federspeicherfeststellbremse

### SERIENAUSSTATTUNG:

- Rahmen aus hochwertigem Stahl geschweißt und feuerverzinkt, mit Quertraversen für hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Rahmen hinten abgeschrägt 1.000 x 200 mm
- Brückenboden aus 4 mm Stahltränenblech
- Qualitätsstahlbordwände 400 mm hoch aus gekantetem Stahlblech, Stirnwand feststehend, Seitenwände abklappbar, Rungen mittig und hinten steckbar
- Bordwände grundiert und lackiert im RAL-Farbtönen nach Wahl
- Zurrösen nach DIN EN12640 der UVV
- DIN-Zugöse Ø 40 mm, Zugdeichsel stufenlos höhenverstellbar
- 12 t-Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- Stützfüße hinten an den Rampen automatisch hochklappend
- Automatische Gestängesteller (AGS) mit wartungsfreier Parabelfederung für optimalen Achsausgleich
- 2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien, Kupplungsköpfe rot/gelb, ABS-Bremssystem mit Federspeicherfeststellbremse
- 15-poliger Anschlussstecker (alternativ 2 x 7 pol.)
- 24 V Lichtanlage mit 5-Kammer-Rechteckleuchten geschützt montiert, nach StVZO
- 2 Stück feuerverzinkte, einteilige, klappbare und seitenverstellbare Stahlrampen mit Gitterrostbelag, Spiralfedern zur Betätigung
- Zubehör: 2 Unterlegkeile mit Halterung, Konturmarkierungen

